



NAPOMENA

- Sve oštre ivice oboriti 0,5/45°.
- Kotu 52* finalizirati tek nakon izvršenih merenja svih prečnika Ø185 f6 na glavčini, prečnika Ø185 H7 na lančaniku, odabiranja adekvatnih parova, montaže lančanika na glavčinu, vezivanja čeone ploče na glavčinu, merenja odstojanja od čeone ploče do lančanika. Debljina distantnog prstena 52* mora da bude za 0,1-0,2 mm MANJA od izmerenog rastojanja.
- Trajnom oznakom jasno obeležiti sve elemente svakog sklopa.

VEZA:

Pogonska glava kućišta dozatora, crt. 382 333 25

Pogonsko vratilo dozatora, crt. 422 333 08

Troredni valjkasti (Galov) lanac: 24 B-3

11	UVRTNI ZAVRTANJ	4	5.6		M6 x 30	JUS M.B1.291
10	MAZALICA	1			AM 10x1	JUS M.B1.050
9	ELASTIČNA PODLOŠKA	8			A12	JUS M.B2.110
8	ZAVRTANJ	8	8.8		M12 x 55	JUS M.B1.050
7	ČEONA PLOČA POGONSKE GLAVE	1	Č.0361			4117 / 4180.1
6	DISTANTNI PRSTEN POGONSKE GLAVE	1	Č.0361			4117 / 4181.1
5	OSIGURAČ DOZATORA Ø12	2	Č.1431			4115 / 4125.1
4	ČAURA OSIGURAČA Ø12	14	Č.4150			4115 / 4124
3	LEŽIŠNA ČAURA POGONSKE GLAVE	1	P.CuSn14			4115 / 4121.1
2	LANČANIK POGONSKE GLAVE	1	ČL.0600			4115 / 4121.1
1	GLAVČINA POGONSKE GLAVE	1	ČL.0600			4117 / 4177.2
POZ.	NAZIV	KOM.	MATERIJAL	TEŽINA	DIMENZIJA	CRT. / STAND.
Naziv crteža:					Nomenklaturni broj:	
POGONSKA GLAVA DOZATORA, tip 3					5 41 17 230	
TENT - A	Format	Razmera	Datum	CRTAO	M. Živković	Broj crteža: 4117 / 4176.1
OBRENOVAC	A3	1 : 2	15.05.2016.	KONSTRUISAO	V. Radivojević	