PRED ŽÍHANÍM ZÁTKU POL.Č.9 PONORIŤ DO GRAFITOVÉHO PRÁŠKU A NASKRUTKOVAŤ DO NÁSTAVCA POL.Č.8, PODĽA NÁVRHU ZLEPŠOVATEĽA s. MACHNÍKA.



POZNÁMKY:

BEMERKUNGEN:

VÝPOČTOVÝ PRETLAK: 221,5 kp/cm²
BERECHNUNG ÜBERDRUCK:

VÝPOČTOVÁ TEPLOTA: 437°C
BERECHNUNG TEMPERATUR:

SKÚŠOBNÝ PRETLAK: 332 kp/cm² (V DIELNI)
PROBE ÜBERDRUCK:

TEPLOTA MÉDIA: 406°C
TEMPERATUR MEDIUM:

POSTUP PRE TEPELNÉ SPRACOVANIE: PN 61058-3
VERLAUFFÜR WÄRMEBEHANDLUNG:

ZVAROVAŤ PODĽA: PN 38074
SCHWEISSEN LAUT:

RÖNTGEN ZVAROV: 100%; KLAS. STUPEŇ: 2
RÖNTGEN SCHWEISS.:

KOEFICIENT HODNOTENIA ZVAROV: V=0,7
KOEFFIZ. VOR / SCHWEISSNAHTBEWERTUNG

VÝROBNÉ A PREB. PREDPISY: ON 070 629
HERSTELL. UND ÜBERNAHME VORSCHRIFTEN:

POLOMERY OHYBOV R=900
BIEGUNGSHALBMESSER:

ZVARY V ZNAKU J VIĎ NK 005116
SCHWEISSNÄHTE IN ZEICHEN J LAUT

TENT. Číslo TQ: 0 2 4 1 1 8 0

TENT. Číslo TQ: 0 3 B 1 1 2

Poz.	Označenie	Materiál	Rozmer	Počet	Hmotnosť
14	SCHWEISSNAHT ZVAROV. MATERIAL	ATEST			
13	DNO ⌀ 215 BODEN	ATEST	11.375.1	001	11,- 4-KK-092 780
12	PL. 6 x 30 x 50 BLECH		15128.5	048	0,61
11	NÁSTAVEC ⌀76x12 NIPPEL	ATEST	15111.5		1,5 4-P-11022-0654
10	NÁSTAVEC 14x3 NIPPEL	ATEST	15.111.5		0,02 4-P-11301-0024
9	SKRUTKA G 1" SCHRAUBE		11.600.0	001	0,31 5-N-021912.25
8	NÁSTAVEC ⌀55 NIPPEL	ATEST	15128.5	048	0,41 4-KK-092 698
7	TEPLOMER SES TERMH.		SKUPINA GRUPPE		1,6 3-KK-091 263
6	TR.⌀273x28-4050 RÖHRE	ATEST	15121.5	048	676,-
5	TR.⌀273x28-3990 RÖHRE	ATEST	15121.5	048	674,-
4	TR.⌀273x28-3800 RÖHRE	ATEST	15121.5	048	503,5
3	TR.⌀273x28-3700 RÖHRE	ATEST	15121.5	048	608,4
2	TR.⌀273x28-4062 RÖHRE	ATEST	15121.5 1xF, 1.Č.	048	674,-
1	TR.⌀273x28-3560 RÖHRE	ATEST	15121.5	048	602,-

Počet kusov | Názov - Rozmer | Polotovar | Materiál | Mat. výkres | Hmotnosť | Poz.

03B11

Meno | Podpis | Dátum

Kreslil: 20.4.1993
Meno: 20.5.1993
Schválil: 20.5.1993

Mierka: 1:5, 1:1, 1:2

SPOJOVACIE POTRUBIE
PREHRIEVAČ III - BIFLUX
WERKNOUNG SLEITUNG III - III

1-KK-090 303/A B

Počet listov: 2