



POZNÁMKY:

1. VÝPOČTOVÝ PRETLAK: 250,5 kp/cm²
2. VÝPOČTOVÁ TEPLOTA STENY: 349 °C
3. TEPLOTA PRACOVNEJ LÁTKY: 329 °C
4. SKÚŠOBNÝ PRETLAK V DIELNI: ~~330 kp/cm²~~
5. KOEFICIENT HODNOTENIA ZVARU: $v = 0,9$
6. POSTUP PRE ZVÁRANIE TRUBIEK: V DIELNI PN 38074
   NA MONTÁŽI ON 05604
7. POSTUP PRE TEP. SPRAC. TRUBIEK: V DIELNI PN 61053-3
   NA MONTÁŽI ČSN 420285
8. KLASIFIKAČNÝ STUPEŇ: 2
9. VÝROBA, MONTÁŽ, DODÁVKA A PREJÍMKA PODĽA:
   ČSN 070622, ~~ON 070627~~, ON 070629, ON 070631
10. VÝR. PODMIENKY VIĎ V.Č. 4KK 06 6436 L.Č. 1-3
11. VODNÝ OBSAH: 2,1 m³
12. PLOCHA NÁTERU: 100 m²
13. ZVÁRACÍ PLÁN VIĎ V.Č. 2KK 06 2091
14. RÖNTGEN ZVARU: 50 %

BEMERKUNGEN:

1. BERECHNUNGSÜBERDRUCK: 250,5 kp/cm²
2. BERECHNUNGSWAND TEMPERATUR: 349 °C
3. TEMPERATUR DES ARBEITSMEDIUMS: 329 °C
4. PROBEÜBERDRUCK IM WERKSTATT: ~~330 kp/cm²~~
5. KOEFIZIENT DER SCHWEISSNAHTBEWERTUNG: $v = 0,9$
6. SCHWEISSUNGSVORGANG ROHREN: IM WERKSTATT PN 38074
   AUF MONTAGE ON 05604
7. VORGANG FÜR WÄRMEBEHANDLUNG: IM WERKSTATT PN 61053-3
   AUF MONTAGE ČSN 420285
8. KLASIFIKATIONSGRAD: 2
9. HERSTEL UND ÜBERNAHMEVORSCHRIFTEN GEMÄS:
   ČSN 070622, ~~ON 070627~~ ON 070629, 070631
10. HERSTELLUNGS BEDIGUNGEN IST AUF DER ZCHN. Nr. 4KK 06 6436 L.Č. 1-3
11. WASSERINHALT: 2,1 m³
12. ANSTRICHFLÄCHE: 100 m²
13. SCHWEIßPLAN IST AUF DER ZCHN. Nr. 2KK 06 2091
14. SCHWEIßNAHT-RÖNTGEN: 50 %

	1	KRÚŽEK ZÁVES	1,7-2	OCELINA			177,-	12K 06 1102	21
	8	ZÁPADKA VÝZDILO		11373.0			10,-	2KK 06 6656	20
V	2	L10-994		11373.0	UPRAVIŤ OCR 230	001	10,5		19
	4	L10-~~914~~ 619		11373.0		001	8,5		18
V	2	L10-1042		11373.0	UPRAVIŤ OCR 240	001	14,-		17
	4	KRÚŽEK ZÁVES	0,5-600	OCELINA			140,-	2KK 06 2059	16
	4	KRÚŽEK ZÁVES	0,5-1550	OCELINA			247,-	12K 06 1108	15
	1	KRÚŽEK ZÁVES	1,7-2	OCELINA			658,-	12K 06 1097	14
V	1	ROHR TRUBKA ϕ 194		15121,5			815,-	3KK 06 3563	13
	1	ROHR TRUBKA ϕ 194		15121,5			759,-	3KK 06 3560	12
	1	ROHR TRUBKA ϕ 194		15121,5			968,-	3KK 06 3562	11
	1	ROHR TRUBKA ϕ 194		15121,5			989,-	3KK 06 3558	10
V	4	ROHR TRUBKA ϕ 194		15121,5			772,-	3KK 06 3570	9
V	4	Y-STOCK Z-AUS		15121,5			760,-	2KK 06 1938	8
V	1	ROHR TRUBKA ϕ 194		15121,5			830,-	3KK 06 3561	7
V	1	ROHR TRUBKA ϕ 194		15121,5			759,-	3KK 06 3560	6
V	1	ROHR TRUBKA ϕ 194		15121,5			969,-	3KK 06 3559	5
V	1	ROHR TRUBKA ϕ 194		15121,5			969,-	3KK 06 3559	4
V	2	Y-STOCK Z-AUS		15121,5			380,-	2KK 06 1934	3
V	2	ROHR TRUBKA ϕ 245		15121,5			608,-	3KK 06 3569	2
V	2	ROHR TRUBKA ϕ 245		15121,5			1073,-	3KK 06 3568	1

0	2				
0	1				
0	0	13			
0	0	12			
0	0	11			

1:50			
1:10			
1:1			
			1:2410

J-35-5266/06-17

ZAVOD TRUBKY SPODNE

OKK 06 0942